



搬入扉寸法 (有効)  
幅 3,640mm  
高さ 3,800mm

- 三つ折水平幕
- バック幕
- サスペンションライト3
- 吊物バトン7 (一文字幕3)
- 吊物バトン6
- 吊物バトン5
- 照明持込電源盤
- 9.275(框~水平幕)
- サスペンションライト2
- 吊物バトン4 (一文字幕2)
- 吊物バトン3
- 吊物バトン2
- サスペンションライト1
- 吊物バトン1 (一文字幕1)
- 引割綴帳
- 音響分電盤
- ティザーパネル
- 遮光カーテン

**舞台照明コンセント盤**

持込照明機器電源盤 (上手)	
3φ4ω 182/105V 45kVA	カムロック端子付
1φ3ω 210/105V 30kVA	カムロック端子付
C型30A×5 D型20A×5 DMX (OUT)×1	
下手袖集中コネクタ架組込 (下手)	
持込卓用電源 DMX (IN)×1	

**コンセント類**

照明	□ C30A×2	□ C20A×3
音響	□ S スピーカコンセント×2	□ M マイクコンセント×2

**舞台音響コンセント盤**

舞台コネクタ盤	上手	キャノン3P(メス)×8、キャノン3P(オス)×8 マルチ16ch×8、LAN×4、同軸×10、 C型30A×6、平行15A×2
	下手	マルチ16ch×2 (A、B)

**舞台上部 バトン**

名称	吊荷重 (kg)	速度 (m/min)
バトン1 (一文字幕1)	250	8
バトン2	250	8
バトン3	250	8
バトン4 (一文字幕2)	250	8
バトン5	250	8
バトン6	250	8
バトン7 (一文字幕3)	250	8
SUL 1~2	500	8
SUL 3	650	8

**舞台間口** 幅 16,570mm  
高さ 8,100mm  
(可動プロセニウム設置時:  
幅 12,640mm、高さ 6,300mm )

**奥行** 9,275mm  
(舞台框から水平幕まで)  
9,560mm  
(舞台框から正面反射板まで)

※グリッドは1間(1,818mm)